

N.P. 02 MASSETTO AUTOLIVELLANTE

Massetto autolivellante a base cementizia i cui spessori minimi e massimi saranno rispettivamente di 1 e 4 cm. Il massetto andrà frazionato in corrispondenza di aperture nelle pareti o di eventuali sporgenze, inserendo un setto separatore nel massetto durante la messa in opera o provvedendo a sezionare il massetto stesso ad indurimento avvenuto. Il massetto dovrà avere una resistenza a compressione e flessione a 28 gg rispettivamente di 20 e 5 N/mm². Prima di procedere alla realizzazione del massetto, sul supporto dovrà essere steso un foglio di polietilene sp. 0.2 mm sormontato di 25 cm e rimontato sulla parete di 10 cm. Le giunzioni andranno sigillate con nastro adesivo resistente all'acqua. Lungo le pareti e sui pilastri verrà predisposto un nastro di materiale impermeabile e comprimibile dello spessore di 0.7-1 cm ed alto almeno quanto il massetto da realizzare. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. mq 18,00

N.	OGGETTO	u.m.	Qua.tà	Prezzo unitario	Importo
A	MANODOPERA				
	Operaio specializzato (mano d'opera edile)	ora	0,15	25,99	3,90
	Operaio qualificato (mano d'opera edile)	ora	0,15	24,22	3,63
	TOTALE "A"				7,53
B	MATERIALI				
	Prodotto a base cementizia	mq	1,00	6,00	6,00
	TOTALE "B"				6,00
C	NOLI E TRASPORTI				
	TOTALE "C"				0,00
D	TOTALE PARZIALE "A"+"B"+"C"				13,53
E	ONERI DELLA SICUREZZA		5,0%		0,68
F	TOTALE PARZIALE "D"+"E"				14,21
G	Spese generali 15% di "F"		15,0%		2,13
H	TOTALE PARZIALE "D"+"E"				16,34
I	Utile di impresa 10 % di "H"		10,0%		1,63
L	TOTALE GENERALE "H"+"I"				17,97
M	Arrotondamento				0,03

N	PREZZO DA APPLICARE		MQ	18,00
---	----------------------------	--	-----------	--------------

TOTALE COMPENSO	€	18,00
------------------------	----------	--------------

IMPRESA

DIRETTORE DEI LAVORI