

N.P. 01 RASATURA

Rasatura in malta premiscelata di superfici interne, con rasante bianco, a base di gesso modificato con leganti idraulici, cariche inorganiche ed additivi chimici, applicato a mano, con cazzuola americana, su superfici interne dopo la rimozione del rivestimento in PVC. Spessore finito 2 mm, dato in opera su superfici piane o curve, fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio delle pareti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

N.	OGGETTO	u.m.	Qua.tà	Prezzo unitario	Importo
A	MANODOPERA				
	Operaio specializzato (mano d'opera edile)	ora	0,2	25,99	5,20
	Operaio qualificato (mano d'opera edile)	ora	0	24,22	0,00
	TOTALE "A"				5,20
B	MATERIALI				
	Rasante	mq	1,00	6,00	6,00
	TOTALE "B"				6,00
C	NOLI E TRASPORTI				
	TOTALE "C"				0,00
D	TOTALE PARZIALE "A"+"B"+"C"				11,20
E	ONERI DELLA SICUREZZA		5,0%		0,56
F	TOTALE PARZIALE "D"+"E"				11,76
G	Spese generali 15% di "F"		15,0%		1,76
H	TOTALE PARZIALE "D"+"E"				13,52
I	Utile di impresa 10 % di "H"		10,0%		1,35
L	TOTALE GENERALE "H"+"I"				14,87
M	Arrotondamento				0,13

N	PREZZO DA APPLICARE		MQ	15,00
---	---------------------	--	----	-------

TOTALE COMPENSO	€	15,00
-----------------	---	-------

IMPRESA

DIRETTORE DEI LAVORI